

ガラスコーティングのタイミングを自己診断！

美しさを長持ちさせる為に ≪ 長期耐久性に優れた無機質ガラスコーティング ≫

最近は窯業系サイディング外壁材の塗装リフォームが増えてきています。既存の模様を生かして出来るガラスコーティングをお勧めいたします。

大きく分けて2つの方法

- ①色を付ける。(長所：霧困気が大幅に変化します。色あせやシミ汚れも隠れます。 短所：単色仕上げになり今までの模様は無くなります。)
- ②クリアコーティング(長所・既存の多彩模様を生かしてコーティング出来ます。短所：劣化しすぎている場合には色ムラができる場合があります。)

Q:塗り替え塗装が必要か自己診断してみましょう。

★ 必要度・Level (中)



① 有り 無し

色鮮やかだった表面が色あせ、以前より白っぽく淡い色合いになってしまった。



② 有り 無し

外壁表面にコケ、カビが付着し窓回りの雨垂れ汚れが目立ち始めた。

★ 必要度・Level (高) * 防水機能の低下



③ 有り 無し

雨が降り、外壁表面が濡れた部分と乾いた箇所での色の違いが出てき始めた。
* 劣化が進みすぎるとクリアでのコーティングが困難になる場合があります。



④ 有り 無し

塗膜表面が劣化し、チョーキング現象(白く汚れる)が発生し始めた。表面防水機能が低下している。



⑤ 有り 無し

シーリング部分が破断し、防水機能が発揮できず、雨水が躯体内部に侵入しサイディングボードや家の内部に悪影響を与えます。



⑥ 有り 無し

シーリング部分が色あせ、破断し、シーリング材自体が劣化しポロボロになってしまった。

お問い合わせは…